# OPTY-RAIL-LA38-70



Dwg disponible




- Rail en aluminium anodisé gris, laqué noir ou blanc
- Dimension 38 x 70 mm
- Vasque du dessous microprismatique :
  Transparente T85%, givrée T70%, ou opale 50%
- Vasque du dessus ( en option) :
  Transparente, givrée, ou opale
- Fixation par Kit de suspensions ou pattes murales
- Longueur maximale 6 m sur demande
- Puissance maximale en fond de rail 80 w / m
  sans éclairage indirect.

- Choisissez les LED de votre choix dans le tableau en annexe
- Alimentation 24V , variation DMX, DALI, 1-10V
- Durée de vie moyenne 60 000 h
- IP23, IP54, CL
- Températures de fonctionnement -20°C ; + 55°C
- Possibilité d'intégrer l'alimentation 230V AC
- Poids : 1055 g / m

40 /

| Vasque dessous | Code | Code Ruban voir tableau annexe |
|---|---|---|
| Claire Prisma | 1 | |
| Givrée Prisma | 2 | |
| Opale | 3 | |
| Noire | 4 | |

| Vasque dessus | Code | Code Ruban voir tableau annexe |
|---|---|---|
| Claire | 1 | |
| Givrée | 2 | |
| Opale | 3 | |
| Noire | 4 | |

/ Anodisé gris
Laqué blanc
Laqué noir

Pour une fixation au mur
Code : 400024 / gris

Embout Aluminium
Code : 400021 / gris
400022 / blanc
400023 / noir

Embouts plastiques ECO
Code : 400025 / gris
400026 / blanc
400027 / noir

Platine latérale aliminium
Code : 400030

kit de suspension
universel
Couleur inox
Code : 000101
Couleur blanc
Code : 000102
Couleur noir
Code : 000103

Taux de transmission des vasques




Montage complet