


TABLEAU SYNTHETIQUE




Ruban LED pouvant équiper les rails du catalogue OPTYLED en intérieur
Tension 24V DC, IP20
Gradation possible, 1-10V, DMX, DALI
Largeurs 8mm, épaisseur 4mm (Led et câble compris)

RUBAN LED ECONOMIQUE SHORT PITCH

	Ruban	Longueur maxi (m) I	Température /Couleur	IRC	Puissance (W)/m	Flux (lm)/m	Nb Led/m	Espace / LED(mm) I2	Découpe (mm) I3	Code	Garantie
Eclairer	P20ES-865-15	5	6500	85	15,5	2000	140	7,14	50	265ES	3ans
	P20ES-850-15	5	5000	85	15,5	2010	140	7,14	50	250ES	3ans
	P20ES-840-15	5	4000	85	15,5	1950	140	7,14	50	240ES	3ans
	P20ES-830-15	5	3000	85	15,5	1940	140	7,14	50	230ES	3ans
	P20ES-827-15	5	2700	85	15,5	1820	140	7,14	50	220ES	3ans
	P20ES-940-17	4	4000	90	17,3	1900	140	7,14	50	241ES	3ans
	P20ES-935-17	4	3500	90	17,3	1885	140	7,14	50	236ES	3ans
	P20ES-930-17	4	3000	90	17,3	1875	140	7,14	50	231ES	3ans
	P20ES-927-17	4	2700	90	17,3	1840	140	7,14	50	228ES	3ans
	P15ES-865-13	5	6500	85	13,2	1700	140	7,14	50	465ES	3ans
	P15ES-850-13	5	5000	85	13,2	1730	140	7,14	50	450ES	3ans
	P15ES-840-13	5	4000	85	13,2	1670	140	7,14	50	440ES	3ans
	P15ES-830-13	5	3000	85	13,2	1660	140	7,14	50	430ES	3ans
	P15ES-827-13	5	2700	85	13,2	1560	140	7,14	50	427ES	3ans
	P15ES-940-14	5	4000	90	14,4	1600	140	7,14	50	466ES	3ans
	P15ES-935-14	5	3500	90	14,4	1590	140	7,14	50	436ES	3ans
	P15ES-930-14	5	3000	90	14,4	1570	140	7,14	50	431ES	3ans
	P15ES-927-14	5	2700	90	14,4	1460	140	7,14	50	428ES	3ans
	P10ES-865-09	5	6500	85	9	1150	140	7,14	50	065ES	3ans
	P10ES-850-09	5	5000	85	9	1170	140	7,14	50	054ES	3ans
	P10ES-840-09	5	4000	85	9	1140	140	7,14	50	040ES	3ans
	P10ES-830-09	5	3000	85	9	1130	140	7,14	50	030ES	3ans
	P10ES-827-09	5	2700	85	9	1070	140	7,14	50	027ES	3ans
	P10ES-940-10	5	4000	90	9,9	1095	140	7,14	50	020ES	3ans
	P10ES-935-10	5	3500	90	9,9	1090	140	7,14	50	049ES	3ans
	P10ES-930-10	5	3000	90	9,9	1085	140	7,14	50	039ES	3ans
	P10ES-927-10	5	2700	90	9,9	1015	140	7,14	50	029ES	3ans
	P06ES-865-05	5	6500	85	5,5	680	140	7,14	50	024ES	3ans
	P06ES-850-05	5	5000	85	5,5	690	140	7,14	50	020ES	3ans
	P06ES-840-05	5	4000	85	5,5	670	140	7,14	50	048ES	3ans
	P06ES-830-05	5	3000	85	5,5	660	140	7,14	50	120ES	3ans
	P06ES-827-05	5	2700	85	5,5	620	140	7,14	50	124ES	3ans
	P06ES-940-06	5	4000	90	5,9	625	140	7,14	50	149ES	3ans
	P06ES-935-06	5	3500	90	5,9	620	140	7,14	50	139ES	3ans
	P06ES-930-06	5	3000	90	5,9	620	140	7,14	50	129ES	3ans
	P06ES-927-06	5	2700	90	5,9	580	140	7,14	50	148ES	3ans



TABLEAU SYNTHETIQUE



Ruban LED pouvant équiper les rails du catalogue OPTYLED en intérieur et en extérieur
Tension 24V DC, IP65
Gradation possible, 1-10V, DMX, DALI
Largeurs 8mm, épaisseur 4mm (Led et câble compris)

RUBAN LED ECONOMIQUE SHORT PITCH PROTEGE

	Ruban	Longueur maxi (m) I	Température /Couleur	IRC	Puissance (W)/m	Flux (lm)/m	Nb Led/m	Espace / LED(mm) I2	Découpe (mm) I3	Code	Garantie
Eclairer	P20EPS-865-15	5	6500	85	15,5	1940	140	7,14	50	265EPS	3ans
	P20EPS-850-15	5	5000	85	15,5	1960	140	7,14	50	250EPS	3ans
	P20EPS-840-15	5	4000	85	15,5	1920	140	7,14	50	240EPS	3ans
	P20EPS-830-15	5	3000	85	15,5	1910	140	7,14	50	230EPS	3ans
	P20EPS-827-15	5	2700	85	15,5	1690	140	7,14	50	227EPS	3ans
	P20EPS-940-17	4	4000	90	17,3	1820	140	7,14	50	241EPS	3ans
	P20EPS-935-17	4	3400	90	17,3	1805	140	7,14	50	236EPS	3ans
	P20EPS-930-17	4	3000	90	17,3	1800	140	7,14	50	231EPS	3ans
	P20EPS-927-17	4	2700	90	17,3	1670	140	7,14	50	228EPS	3ans
	P15EPS-865-13	5	6500	85	13,2	1660	140	7,14	50	257EPS	3ans
	P15EPS-850-13	5	5000	85	13,2	1670	140	7,14	50	235EPS	3ans
	P15EPS-840-13	5	4000	85	13,2	1630	140	7,14	50	225EPS	3ans
	P15EPS-830-13	5	3000	85	13,2	1620	140	7,14	50	220EPS	3ans
	P15EPS-827-13	5	2700	85	13,2	1530	140	7,14	50	258EPS	3ans
	P15EPS-940-14	5	4000	90	14,4	1510	140	7,14	50	221EPS	3ans
	P15EPS-935-14	5	3400	90	14,4	1500	140	7,14	50	226EPS	3ans
	P15EPS-930-14	5	3000	90	14,4	1485	140	7,14	50	258EPS	3ans
	P15EPS-927-14	5	2700	90	14,4	1405	140	7,14	50	422EPS	3ans
	P10EPS-865-09	5	6500	85	9	1120	140	7,14	50	466EPS	3ans
	P10EPS-850-09	5	5000	85	9	1130	140	7,14	50	451EPS	3ans
	P10EPS-840-09	5	4000	85	9	1080	140	7,14	50	441EPS	3ans
	P10EPS-830-09	5	3000	85	9	1110	140	7,14	50	431EPS	3ans
	P10EPS-827-09	5	2700	85	9	1030	140	7,14	50	428EPS	3ans
	P10EPS-940-10	5	4000	90	9,9	1045	140	7,14	50	458EPS	3ans
	P10EPS-935-10	5	3400	90	9,9	1040	140	7,14	50	426EPS	3ans
	P10EPS-930-10	5	3000	90	9,9	1035	140	7,14	50	423EPS	3ans
	P10EPS-927-10	5	2700	90	9,9	9705	140	7,14	50	357EPS	3ans
	P06EPS-865-05	5	6500	85	5,5	650	140	7,14	50	350EPS	3ans
	P06EPS-850-05	5	5000	85	5,5	660	140	7,14	50	340EPS	3ans
	P06EPS-840-05	5	4000	85	5,5	640	140	7,14	50	335EPS	3ans
	P06EPS-830-05	5	3000	85	5,5	640	140	7,14	50	330EPS	3ans
	P06EPS-827-05	5	2700	85	5,5	600	140	7,14	50	327EPS	3ans
	P06EPS-940-06	5	4000	90	5,9	600	140	7,14	50	325EPS	3ans
	P06EPS-935-06	5	3500	90	5,9	590	140	7,14	50	324EPS	3ans
	P06EPS-930-06	5	3000	90	5,9	590	140	7,14	50	358EPS	3ans
	P06EPS-927-06	5	2700	90	5,9	555	140	7,14	50	351EPS	3ans

